

Serie 6, Odkurzacz workowy, ProSilence, Biały BGB6SIL1



Wposażenie dodatkowe

BBZ02MPF :, BBZ123HD Wposażenie dodatkowe: odkurzacz, BBZ124HD Wposażenie dodatkowe: odkurzacz, BBZ130SA :, BBZ131SA :, BBZ132SA Szczotka okrągła, BBZ156HF Filtr HEPA, BBZ156UF Filtr UltraAllergy, BBZ16GALL Worek do odkurzacza, BBZ41FGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL, BBZ42TB Turbo szczotka do mebli tapicerowanych, BBZAFGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL AirFresh, BHZUMAT :

ProSilence - szczególnie cichy i skuteczny odkurzacz.

- **10 lat gwarancji na silnik:** stała, wysoka skuteczność odkurzania dzięki Technologii Silników Bosch "Made in Germany".¹
- **Remote Power Control:** łatwa w użyciu regulacja mocy umieszczona na uchwycie, zapewnia dostosowanie odpowiedniej mocy do wszystkich rodzajów podłóg.
- **Wielofunkcyjna szczotka:** delikatne czyszczenie mebli i trudno dostępnych miejsc dzięki zintegrowanej szczotce.
- **Wyróżniający design:** modne wykończenie obudowy w matowej strukturze, podświetlenie LED oraz atrakcyjna kolorystyka.
- **SilenceSound System:** skuteczne odkurzanie przy niskim poziomie głośności - tylko 66 dB(A).

Dane techniczne

Masa netto:	6.9 kg
Wymiary urządzenia:	265x300x450 mm
Masa brutto (kg):	8.2 kg
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	.315 x 595 x 395 mm
Wymiary urządzenia:	265x300x450 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	.315 x 595 x 395 mm
Wymiary palety:	200.0 x 80.0 x 120.0
Standardowa ilość jednostek na palecie:	24
Wymiary palety:	200.0 x 80.0 x 120.0
Standardowa ilość jednostek na palecie:	24
Kod EAN:	4242005227877
Masa netto:	6.9 kg
Masa brutto (kg):	8.2 kg
Częstotliwość (Hz):	50/60 Hz
Napięcie (V):	220-240 V
Długość kabla przyłączeniowego:	930.0 cm
Częstotliwość (Hz):	50/60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Gardy bez uziemienia
Długość kabla przyłączeniowego:	930.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Gardy bez uziemienia
Repair index:	9.6
Poziom hałasu:	66 dB(A) re 1pW



4 242005 227877

¹ Szczegółowe warunki gwarancji na <https://www.bosch-home.pl/promocje/technologie-silnikow-bosch>

Serie 6, Odkurzacz workowy, ProSilence, Biały BGB6SIL1

ProSilence - szczególnie cichy i skuteczny odkurzacz.

Skuteczność

- 10 lat gwarancji na silnik*: gwarancja skutecznego odkurzania z technologią silnika Bosch "Made in Germany"
- System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy zapełniającym się worku
- Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy jego zapełnianiu się. Rzadsza wymiana worków to oszczędność kosztów
- Dla uzyskania aż do 60%*** więcej mocy ssania (z częściowo zapełnionym workiem) i najlepszej skuteczności odkurzania rekomendujemy korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)
- Poziom głośności: 66 dB(A)

Higiena

- Antyalergiczny filtr HEPA: wysoki poziom filtracji wydmuchiwanego powietrza. Idealny dla alergików. Zmywalny. Oszczędność kosztów.
- Worki wymienne: Typ GALL

Komfort

- Remote Power Control: łatwa w użyciu regulacja mocy umieszczona w uchwycie.
- Zintegrowana, wielofunkcyjna szczotka: delikatne czyszczenie mebli i trudno dostępnych miejsc.
- Szczotka z miękkim włosiem do twardych podłóg. Idealna do czyszczenia wrażliwych twardych podłóg takich jak parkiet.
- Ssawka przetączalna dywan/podłoga
- Wyróżniający design: modne wykończenie obudowy w matowej strukturze, podświetlenie LED oraz atrakcyjna kolorystyka.
- Zasięg odkurzania: 12 m
- Rura teleskopowa
- Pojemność worka wymiennego: rozmiar L
- Automatyczne zwijanie kabla
- 4 niezależne, miękkie, obrotowe kółka
- Elektroniczna regulacja siły ssania
- Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
- Parkowanie pionowe i poziome
- Waga: 4.3 kg (bez wyposażenia)

Dodatkowe informacje

- BGB6SIL1 Biały
- EAN: 4242005227877
- *Szczegółowe warunki gwarancji na <https://www.bosch-home.com/motor-warranty/>
- *** Moc ssania z częściowo zapełnionym workiem na kurz (400 g) w porównaniu do worka Bosch Typ G bez PowerProtect Technology. Testowane w odkurzaczu z serii BSG5...
- Pomiar i obliczenia wartości w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 666/2013. Pomiar i obliczenia wartości, które nie są szczegółowo opisane w tym rozporządzeniu, zostały wykonane zgodnie z normą EN 60312-1:2017.