

Serie 8, Odkurzacze workowe, ProPower, Czarny BGL8POW2



BBZ131SA :, BBZ132SA Szczotka okrągła, BBZ154HF Filtr HEPA, BBZ154UF Filtr UltraAllergy, BBZ16GALL Worek do odkurzacza, BBZ41FGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL, BBZ42TB Turbo szczotka do mebli tapicerowanych, BBZAFGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL AirFresh, BBZ02MPF :, BBZ123HD Wyposażenie dodatkowe: odkurzacze, BBZ124HD Wyposażenie dodatkowe: odkurzacze, BBZ130SA :, BHZUMAT :

ProPower - nasza mocna technologia wykorzystująca turboszczotkę do dokładnego odkurzania.

- 10 lat gwarancji na silnik
- : stała, wysoka skuteczność odkurzania dzięki Technologii Silników Bosch "Made in Germany".
- Turboszczotka ze specjalnym, szybkoobrotowym wiatrem ze szczotką, zapewniającym bardziej skuteczne czyszczenie dywanów.
- Antyalergiczny filtr HEPA: wysoki poziom filtracji wydmuchiwanego powietrza. Zmywalny. Oszczędność kosztów.
- System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy zapelnianym się worku.
- 15-metrowy zasięg odkurzania: ekstra długi przewód dla większego zasięgu i rzadszego przetaczania wtyczki pomiędzy gniaздkami.

Masa netto: 8.7 kg
Wymiary urządzenia:275x320x480 mm
Masa brutto (kg): 10.1 kg
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .370 x 615 x 405 mm
Wymiary urządzenia:275x320x480 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .370 x 615 x 405 mm
Wymiary palety: 200.0 x 81.0 x 123.0
Standardowa ilość jednostek na palecie: 20
Wymiary palety: 200.0 x 81.0 x 123.0
Standardowa ilość jednostek na palecie: 20
Kod EAN: 4242005202867
Masa netto: 8.7 kg
Masa brutto (kg): 10.1 kg
Częstotliwość (Hz):50/60 Hz
Napięcie (V): 220-240 V
Długość kabla przyłączeniowego: 1200.0 cm
Częstotliwość (Hz):50/60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Gardy bez uziemienia
Długość kabla przyłączeniowego: 1200.0 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Gardy bez uziemienia
Poziom hałasu: 74 dB(A) re 1pW



4 242005 202867

Serie 8, Odkurzacz workowy, ProPower, Czarny BGL8POW2

**ProPower - nasza mocna technologia
wykorzystująca turboszczotkę do
dokładnego odkurzania.**

Skuteczność

- 10 lat gwarancji na silnik*: gwarancja skutecznego odkurzania z technologią silnika Bosch "Made in Germany"
- System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy zapelniającym się worku
- Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy jego zapelnianiu się. Rzadsza wymiana worków to oszczędność kosztów
- Dla uzyskania aż do 60%*** więcej mocy ssania (z częściowo zapelnionym workiem) i najlepszej skuteczności odkurzania rekomendujemy korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)
- Poziom głośności: 74 dB(A)

Higiena

- Antyalergiczny filtr HEPA: wysoki poziom filtracji wydychanego powietrza. Idealny dla alergików. Zmywalny. Oszczędność kosztów.
- Worki wymienne: Typ GALL

Komfort

- Especially quiet switchable roller nozzle SilentClean Premium with clip type lock for extra powerful cleaning performance
- Turboszczotka AirTurbo Plus: mocna turboszczotka z systemem Automatic Power Control do dokładnego odkurzania dywanów.
- Szczotka z miękkim włosiem do twardych podłóg. Idealna do czyszczenia wrażliwych twardych podłóg takich jak parkiet.
- 3 ssawki z uchwytem do przechowywania: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, szczotka do mebli
- Wytrzymały i elastyczny wąż wykonany z materiału tekstylnego
- Rura teleskopowa ze złączem typu "klik"
- Wygodny uchwyt Ergo Premium ułatwiający odkurzanie
- Pojemność worka wymiennego: rozmiar XXL
- Zasięg odkurzania: 15 m
- Automatyczne zwijanie kabla
- Elektroniczna regulacja siły ssania
- Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
- 4 kółka obrotowe dla wygodnego manewrowania, miękkie - nie rysują delikatnych podłóg
- Parkowanie pionowe i poziome
- Waga: 5.5 kg (bez wyposażenia)
- *Szczegółowe warunki gwarancji na <https://www.bosch-home.com/motor-warranty/>
- *** Moc ssania z częściowo zapelnionym workiem na kurz (400 g) w porównaniu do worka Bosch Typ G bez PowerProtect Technology. Testowane w odkurzaczu z serii BSGL5...
- Pomiary i obliczenia wartości w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 666/2013. Pomiary i obliczenia wartości, które nie są szczegółowo opisane w tym rozporządzeniu, zostały wykonane zgodnie z normą EN 60312-1:2017.