

Serie 8, Odkurzacz workowy, ProHygienic, Biały BGL8HYG1



BBZ42TB Turbo szczotka do mebli tapicerowanych, BBZAFGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL AirFresh, BHZUMAT :, BBZ02MPF :, BBZ123HD Wyposażenie dodatkowe: odkurzacz, BBZ124HD Wyposażenie dodatkowe: odkurzacz, BBZ130SA :, BBZ131SA :, BBZ132SA Szczotka okrągła, BBZ154HF Filtr HEPA, BBZ154UF Filtr UltraAllergy, BBZ16GALL Worek do odkurzacza, BBZ41FGALL Zestaw 4 worków na kurz G ALL

ProHygienic - dokładne odkurzanie i czystsze powietrze - polecany dla alergików. Higiena i dbałość o zdrowie.

- 10 lat gwarancji na silnik
- stała, wysoka skuteczność odkurzania dzięki Technologii Silników Bosch "Made in Germany".
- Automatic Power Control: automatyczna, sterowana czujnikami regulacja mocy zapewniająca optymalną wydajność na wszystkich rodzajach podłoża.
- Filtr antyalergiczny UltraAllergy: doskonała filtracja powietrza - filtr rekomendowany dla alergików.
- Worek antyzapachowy AirFresh: usuwanie nieprzyjemnych zapachów dla świeżości wydmuchiwanego powietrza.
- 15-metrowy zasięg odkurzania: ekstra długi przewód dla większego zasięgu i rzadszego przetaczania wtyczki pomiędzy gniaздkami.

Masa netto:	7.5 kg
Wymiary urządzenia:	275x320x480 mm
Masa brutto (kg):	8.7 kg
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	.315 x 595 x 395 mm
Wymiary urządzenia:	275x320x480 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):	.315 x 595 x 395 mm
Wymiary palety:	199.0 x 80.0 x 120.0
Standardowa ilość jednostek na palecie:	24
Wymiary palety:	199.0 x 80.0 x 120.0
Standardowa ilość jednostek na palecie:	24
Kod EAN:	4242005202829
Masa netto:	7.5 kg
Masa brutto (kg):	8.7 kg
Częstotliwość (Hz):	50/60 Hz
Napięcie (V):	220-240 V
Długość kabla przyłączeniowego:	1200.0 cm
Częstotliwość (Hz):	50/60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Gardy bez uziemienia
Długość kabla przyłączeniowego:	1200.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Gardy bez uziemienia
Poziom hałasu:	74 dB(A) re 1pW



4 242005 202829

Serie 8, Odkurzacz workowy, ProHygienic, Biały BGL8HYG1

**ProHygienic - dokładne odkurzanie i
czystsze powietrze - polecany dla
alergików. Higiena i dbałość o zdrowie.**

Skuteczność

- 10 lat gwarancji na silnik*: gwarancja skutecznego odkurzania z technologią silnika Bosch "Made in Germany"
- System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy zapelniającym się worku
- Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy jego zapelnianiu się. Rzadsza wymiana worków to oszczędność kosztów
- Dla uzyskania aż do 60%*** więcej mocy ssania (z częściowo zapelnionym workiem) i najlepszej skuteczności odkurzania rekomendujemy korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)
- Poziom głośności: 74 dB(A)

Higiena

- Filtr antyalergiczny UltraAllergy: doskonały poziom filtracji - zaprojektowany specjalnie dla alergików. Zmywalny. Oszczędność kosztów.
- Worek antyzapachowy AirFresh: usuwanie nieprzyjemnych zapachów dla świeżości wydmuchiwanego powietrza.
- Worki wymienne: Typ GALL

Komfort

- Ssawka przetrącalna dywan/podłoga
- Szczotka z miękkim włosiem do twardych podłóg. Idealna do czyszczenia wrażliwych twardych podłóg takich jak parkiet.
- 3 ssawki z uchwytem do przechowywania: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, szczotka do mebli
- Rura teleskopowa ze złączem typu "klik"
- Wygodny uchwyt Ergo Premium ułatwiający odkurzanie
- Pojemność worka wymiennego: rozmiar XXL
- Zasięg odkurzania: 15 m
- Automatyczne zwijanie kabla
- Elektroniczna regulacja siły ssania
- Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
- 4 kółka obrotowe dla wygodnego manewrowania, miękkie - nie rysują delikatnych podłóg
- Parkowanie pionowe i poziome
- Waga: 5.5 kg (bez wyposażenia)
- *Szczegółowe warunki gwarancji na <https://www.bosch-home.com/motor-warranty/>
- *** Moc ssania z częściowo zapelnionym workiem na kurz (400 g) w porównaniu do worka Bosch Typ G bez PowerProtect Technology. Testowane w odkurzaczu z serii BSGL5...
- Pomiary i obliczenia wartości w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 666/2013. Pomiary i obliczenia wartości, które nie są szczegółowo opisane w tym rozporządzeniu, zostały wykonane zgodnie z normą EN 60312-1:2017.